

## OKROGLA PEČ PIKA TL 21 L ZA ŽGANJE KERAMIKE Z VRATI ZGORAJ

### TEHNIČNI PODATKI IN GARANCIJA

notr.	volum.	notr. fi	viš.	max.tem.	kW	Volt	A
dim.	<b>21 L</b>	32 cm	27 cm	1200 o C	3	230	14

Grelci: Kanthal AF  
Termoelement: NiCr-Ni, tip K  
Varovalka v regulaciji: cevna 0,3 A

### NAVODILO ZA MONTAŽO:

Peč je enofazna (230 V) z regulacijo in varnostjo preko kontaktorja.  
Peč priključimo v šuko vtičnico varovano z 20 A varovalko. Minimalni presek P žice do vtičnice naj bo 1,5<sup>2</sup> ali več.  
Priporočamo vgraditev grebenastega stikala in dodatno ozemljitev.

### NAVODILO ZA UPORABO:

Pri vstavljanju izdelkov v peč, pazite na grelce in termoelement, katerega konica mora gledati v peč cca 0,5 cm. Izdelki naj bodo 2,3 do 3 cm oddaljeni od grelcev. Če slučajno kak izdelek raznese, drobce posesamo, vendar ne drgnemo po grelcih. Peč ne deluje kadar so vrata odprta.

### OPOZORILO:

Okoli peči in na peč ne odlagajte vnetljivih stvari kot papir, plastika ipd.

Na zadnjem delu je oddušnik skozi katerega med žganjem izhajajo vodna para in razni plini, zato naj bo oddušnik ve3dno odprt. . Lahko pa **nad** ( **ne na** ) **oddušnik** pritrdimo kovinsko gibljivo cev, ki lahko deluje kot napa.

Nad oddušnikom ne sme biti vnetljivih snovi. Peč ne sme stati na vnetljivi podlagi kot je les, plastika ipd.

**OPOZORILO:** Plašč peči se proti koncu žganja zelo segreje, zato se izogibajte dotiku oz. uporabite zaščitne rokavice.

Ne odpirajte vroče peči ( nad 100 ° C)!

Pri odpiranju zadnjega pokrova vedno izključite grebenasto stikalo ali varovalko!

Po prvem žganju postanejo grelci krhki oz. lomljivi.

Peč naj bo vedno na istem suhem mestu.

**GARANCIJA:** 36 mesecev, razen za mehanske poškodbe.

Ljubljana, .....