

OKROGLA PEČ PIKA TL 70 L ZA ŽGANJE KERAMIKE Z VRATI ZGORAJ

TEHNIČNI PODATKI IN GARANCIJA

notr.	volum.	notr. fi	viš.	max.tem.	kW	Volt	A
dim.	70 L	42 cm	50 cm	1200 o C	6	400	16

Grelci: Kanthal AF
Termoelement: NiCr-Ni, tip K
Varovalka v regulaciji: cevna 0,3 A

NAVODILO ZA MONTAŽO:

Peč je dvofazna (400 V) z regulacijo in varnostjo preko kontaktorja.
Priporočamo vgraditev grebenasteha stikala in dodatno ozemljitev.

NAVODILO ZA UPORABO:

Pri vstavljanju izdelkov v peč, pazite na grelce in termoelement, katerega konica mora gledati v peč cca 0,5 cm. Izdelki naj bodo 2,3 do 3 cm oddaljeni od grelcev. Če slučajno kak izdelek raznese, drobce posesamo, vendar ne drgnemo po grelcih. Peč ne deluje kadar so vrata odprta.

OPOZORILO:

Okoli peči in na peč ne odlagajte vnetljivih stvari kot papir, plastika ipd.

Na zgornjem delu pokrova je oddušnik skozi katerega med žganjem izhajajo vodna para in razni plini, zato naj bo oddušnik vedno odprt. Lahko pa **nad** (**ne na**) **oddušnik** pritrdimo kovinsko gibljivo cev, ki lahko deluje kot napa.

Nad oddušnikom ne sme biti vnetljivih snovi. Peč ne sme stati na vnetljivi podlagi kot je les, plastika ipd.

OPOZORILO: Plašč peči se proti koncu žganja zelo segreje, zato se izogibajte dotiku oz. uporabite zaščitne rokavice.

Ne odpirajte vroče peči (nad 100 ° C)!

Pri odpiranju zadnjega pokrova vedno izključite grebenasto stikalo ali varovalko!

Po prvem žganju postanejo grelci krhki oz. lomljivi.
Peč naj bo vedno na istem suhem mestu.

Peč je primerna za uporabo v šolah in izobraževalnih ustanovah pod nadzorstvom odrasle osebe. Lahko jo pustite delovati čez noč.

GARANCIJA: 36 mesecev, razen za mehanske poškodbe.

Ljubljana,